# Як не слід фарбувати плити МДФ

дата публікації: 2021.04.05



**Тріщини, апельсинова шкірка та інші поширені помилки при фарбуванні**

Деревоволокниста плита середньої щільності (ДВП), широко відома як МДФ (англ. medium-density fibreboard, MDF) є одним з найбільш вживаних деревопохідних матеріалів для фарбування. Незважаючи на це, виробники все ще часто роблять помилки в процесі опорядження даного матеріалу. Підготовка поверхонь з МДФ вимагає багато часу та зусиль, тому ті, хто не мають достатньо терпіння дотримуватися всієї процедури, намагаються її скоротити і прискорити.

МДФ плита - це матеріал на межі дерева та пластику: її наповнення виготовляється з деревини (найчастіше хвойної), яка розщеплюється на окремі волокна, змішується з клеєм, а потім пресується. Як результат, утворюється волокниста маса, яка втрачає типові властивості деревини, тобто більшу міцність у поздовжньому напрямку, ніж у поперечному. У плиті МДФ ця міцність розподіляється однаково в обох напрямках, що є результатом великого ущільнення та відсутності пористості у стиснутій структурі. З тієї ж причини цей матеріал дуже добре ріжеться, він легко піддається практично будь-якому виду механічної обробки, але його краї та фрезерування вимагають особливої уваги під час нанесення покриття.

*Фото. Фарбування плит МДФ вимагає дуже ретельної підготовки поверхні.*

**Продовження цієї статті Ви можете знайти у журналі "Покраска Профессиональная" *№7 (110)2020***

**Якщо Ви не знайомі з нашим виданням, замовити безкоштовний примірник можна за телефоном (032) 297-65-02 або e-mail: marketing@iapmm.lviv.ua**

Джерело: http://www.coatings.net.ua/drukujpdf/artykul/1098