

Сучасний ефект штучного посіріння для зовнішньої деревини

дата публікації: 2019.05.31



Екстер'єр заміського будинку складно уявити без дерев'яних елементів. Натуральна деревина стала невід'ємною частиною домашнього оточення, вона підвищує комфорт і міцність зв'язку з природою. Хвойні породи деревини (особливо сосна і модрина) після обробки сучасними сірими тонами не тільки не виглядають похмуро, але набувають благородної естетики старої деревини.

Ідеальне рішення для рівномірного патинування в сірих тонах деревини зовні приміщень буде лазурь преміум-класу **HK-Lasur Grey-Protect** від **Remmers**. Вона дає можливість створити

ефект посіріння деревини, як після багаторічного вивітрювання. Колірна палітра блакиті представлена у відтінках silbergrau (сріблясто-сірий), platingrau (сіра платина) і graphitgrau (сірий графіт).

Після обробки лазуррю елементи, схильні до атмосферного впливу, і елементи, захищені конструкційно, мають однаковий рівномірний тон, який зберігається в процесі експлуатації практично без змін.

HK-Lasur Grey-Protect має всі переваги вже добре зарекомендувала себе Паропроникне водовідштовхувальне покриття забезпечує 6-факторний захист деревини: від вологи, синяви, грибку, водоростей, ультрафіолету і поразки осами. При цьому не потрібно застосування додаткового антисептика. Вона являє собою «блакить 3-в-1» і об'єднує в собі властивості антисептичного просочення, ґрунтовки і лесуючого покриття. Крім того, на різних видах дерев'яних поверхонь лазурь дає різний оптичний ефект. Деревина може бути шліфованою або, навпаки, мати грубу поверхню.

Крім згаданих відтінків, продукт може кольорувати і в інші сірі тони за Вашим вибором.

Сфера використання

- Хвойна і листяна деревина зовні приміщення
- Непрофілірований, профільований, клеєний брус, окореної і оциліндрованої колоди. Дерев'яні вікна та двері (тільки як ґрунтівка). Лиштва зовні, віконниці; вагонка, планки для обшивки будинку зовні).
- Огорожі зі струганої і неструганої дошки, дерев'яні елементи фахверка, навіси для автомобілю, альтанки)
- Дерев'яні елементи, що не мають контакту з ґрунтом (опори для навісів для автомобілів, перголи, арки без контакту з ґрунтом, садові меблі)
- Всередині приміщення: крокви, лаги - обов'язково закриваються подальшою обшивкою
- Просочення під подальше нанесення лесуючих лакофарбових покриттів
- Для професійного застосування
- Гарна адгезія для наступних рекомендованих покриттів
- Не призначено для фарбування підлогових поверхонь поза приміщенням (терас, дерев'яних настилів, доріжок)

Властивості

- 3 в 1: просочення, ґрунтовка, лазурь. Насичені кольори.
- Захист деревини від вологи та профілактичний захист від синяви
- Надійно перешкоджає ураженню осами завдяки підвищеному сухому залишку
- Плівковий захист від цвілі і водоростей
- Паропроникне покриття, що не відшаровується.
- Не вимагає подшліфовки при оновленні покриття
- Тонкошарове покриття
- У поєднанні з конструкційним захистом деревини знижує ризик появи гнилі
- Можливість змішувати кольори між собою в будь-якій пропорції
- Для професійного застосування