

# Пропитка для древесины акриловая «IMPREGNAT»

дата публікації: 2020.08.04



**Для декоративно-защитной обработки различных деревянных и деревоподобных поверхностей, внутри и снаружи помещения. Рекомендуются для обработки деревянных фасадов зданий, срубов, беседок, оград, мебели, окон, дверей, вагонки, плинтусов, панелей из натурального дерева, фанеры, OSB, MDF, ДСП или ДВП, а также для обработки наружной части ульев и других изделий из древесины. При обработке полов внутри помещений использовать в комплексе с водными лаками «Rolax Diamond» или «Rolax Diamond Extra».**

**Состав:** Водная дисперсия самосшитого акрилового сополимера, пигменты, биоциды, специальные вспомогательные добавки.

**Свойства:** Придает поверхности благородный цвет ценных пород древесины. Глубоко пропитывает древесину и полимеризуется непосредственно в ее волокнах, не образуя на поверхности пленки подверженной растрескиванию. Надежно защищает древесину от негативного воздействия окружающей среды (осадки, температурные колебания) и предотвращает ее разрушение разнообразными грибами и насекомыми. Не содержит вредных для здоровья органических растворителей и практически не имеет запаха. Не требует предварительного грунтования, легко наносится и быстро высыхает, не образуя подтеков. Обладает отличной адгезией и устойчивым цветом, не препятствует «дыханию» поверхности.

## Особенности

- Глубоко пропитывает и подчеркивает текстуру древесины
- Не образует на поверхности пленки подверженной растрескиванию
- Надежно защищает древесину от атмосферного воздействия, насекомых, плесени, синевы и гнили
- Не содержит органических растворителей, без запаха
- Не требует предварительного грунтования
- Не препятствует «дыханию» поверхности
- Легко наносится и быстро высыхает
- Придает поверхности благородный цвет ценных пород древесины

## Характеристики

Фасовка	1 л, 3 л
Цвет	Бесцветная, желтая, тик, махагон, темный дуб, орех, светлый дуб, палисандр, каштан, вишня, черешня, белая, черное дерево
Применение	Для наружных и внутренних работ
Способ нанесения	Кисть, валик, губка, краскораспылитель
Расход на один слой	50-150 мл/м <sup>2</sup> в зависимости от метода нанесения, породы и качества обработки древесины
Время высыхания при температуре 20°C и влажности 60%	На отлип - 30 минут, следующий слой можно наносить через 2 часа, полная полимеризация - 2 недели
Пленкообразующее	Акриловая дисперсия
Растворитель	Вода
Гарантийный срок хранения	18 месяцев от даты производства



## Инструкция по применению

**Подготовка поверхности:** Обрабатываемая поверхность должна быть полностью очищена от старых лакокрасочных покрытий, быть гладкой, прочной, сухой и чистой, без пыли, жировых, биологических и других загрязнений.

**Нанесение:** Непосредственно перед применением пропитку следует тщательно перемешать до получения однородной массы. Средство готово к применению без разбавления. Работы проводить в хорошо проветриваемом помещении при температуре от +5°C до +30°C и влажности не выше 80%. Наносить равномерным тонким слоем вдоль древесных волокон с помощью кисти, валика, губки или краскораспылителя. Для получения полноценного покрытия рекомендуется наносить не менее 2-х слоев пропитки. В случае получения желаемого оттенка в 1 слой, 2 слой нанести бесцветной пропиткой.

**Внимание! Конечный оттенок зависит не только от количества слоев, но и от природного цвета древесины и метода нанесения.** Инструмент промыть водой сразу после использования. Не выливать в канализацию, водоем или на грунт. Жидкие остатки передать в места сбора специальных отходов. Сухие остатки и пустую тару можно утилизировать как обычный строительный мусор.

**Условия хранения:** Хранить и транспортировать в герметичной заводской упаковке при температуре от +5°C до +30°C, не допускать попадание прямых солнечных лучей.

**Меры безопасности:** Для защиты рук использовать резиновые перчатки, органов дыхания - респиратор, глаз - защитные очки.

Видео youtube: [«IMPREGNAT» Светлый дуб](#)

**ХРАНИТЬ В НЕДОСТУПНОМ ДЛЯ ДЕТЕЙ МЕСТЕ!**

Джерело: <http://www.coatings.net.ua/drukujpdf/artykul/971>