

Лакофарбові матеріали преміум класу від німецького виробника компанії Lankwitzer Lackfabrik GmbH

дата публікації: 2021.07.21



Система покриття на основі однокомпонентного швидкосохнучого ґрунта EvoPrime 621 та високоглянцевої двокомпонентної фінішної фарби EvoTop 238 компанії Lankwitzer Lackfabrik GmbH.

Однокомпонентний швидкосохнучий праймер EvoPrime 621 на основі полівінілбутіраля призначений для антикорозійного захисту або створення адгезійного шару на критичних поверхнях (цинк, алюміній тощо) без попередньої піскоструменевої підготовки в двошарових лакофарбових системах. Так само може використовуватись як консерваційний та міжопераційний ґрунт товщиною до 25-30 мкм сухого шару. Покривна фінішна емаль EvoTop 238 володіє високою ступінню глянцею та атмосферостійкістю. Дана система рекомендується для фарбування виробів сільськогосподарської техніки, транспортного машинобудування, спеціального промислового обладнання, комерційного транспорту, причіпної техніки, вантажопідйомного обладнання, металоконструкцій тощо .



За додатковою інформацією просимо звертатись за нижчевказаними контактами. Готові відповісти на всі запитання та допомогти налаштувати технологічний процес фарбування на Вашому підприємстві.

Переваги :

- Високі адгезійні властивості на такі поверхні як цинк, алюміній, сталь без додаткової піскоструменевої підготовки.
- Забезпечує високі показники стійкості гляцю та колірного відтінку.
- Грунт EvoPrime 621 працює зі всіма однокомпонентними та двокомпонентними покривними емалями фірми Lankwitzer.

Короткий опис процесу фарбування

Об'єкт фарбування

Спеціальне промислове обладнання, сільськогосподарська техніка, причіпна техніка тощо

Матеріал

Сталь, кольорові метали

Обладнання для нанесення ЛФМ

- Повітряне нанесення
- Комбіноване метод нанесення AIRMIX
- Безповітряне нанесення

Технічні характеристики

- Сушка ґрунта до перекриття фінішною фарбою - 15-20 хв при 20°C,
- мінімальна товщина сухого шару - 20-40 мкм.
- Нанесення високоглянцевої покривної емалі за один прохід

Властивості системи



Висока атмосферостійкість
Рефлектометричне значення
гляцю : > 80 % / 20°C



Технологічно проста, оскільки
не потребує обов'язкової
піскоструменевої підготовки та
фарбувальної камери



Покриття висихає за 2 години
на дотик при температурі 20
градусів.



Універсальність використання



ДП «Ланквітцер-Україна»

Центральний офіс:

Львівська обл., с.Рясне-Руське ,

вул. Паркова, 14

моб.тел. +38 050 430 80 64

Email: info@lankwitzer.com.ua

Представництво в м.Дніпро:

м. Дніпро, вул. Стартова, 20

моб.тел. +38 050 336 83 90

Email: info.dnepr@lankwitzer.com.ua

www.lankwitzer-lackfabrik.com.ua

журнал "Покраска Профессиональная" №3 (113)2021

Джерело: