

Гідроізоляція від Remmers - це зручно!

дата публікації: 2019.03.18



Один продукт для будь-якої гідроізоляції? Тепер це можливо!

Компанія Remmers представляє Вам продукт нового покоління - Multi-Baudicht 2K (MB 2K).

MB 2K липне на все і до всього!

Підійде для гідроізоляції під камінь, дерево, мінеральну поверхню або навіть старий бітум!

Якщо у вас басейн - MB 2K може замінити вам плитковий клей, готова основа також підходить під фарбування фасадною фарбою і оштукатурювання.

Революційна рецептура дозволяє досягти повного висихання продукту всього за 18 годин!

Multi-Baudicht 2K (MB 2K)

Об'єднує властивості еластичного гідроізоляційного шламу і товстошарового бітумного гідроізоляційного покриття, застосовується для гідроізоляції будівельних споруд, не містить розчинників.

Сфера використання:

- Швидка гідроізоляція будівельних елементів, ємностей і підвальних приміщень;
- За DIN 18195 гідроізоляція проти ґрунтової вологи, ненакопиченої інфільтраційної вологи, у вологих приміщеннях, проти інфільтраційної вологи, яка скупчується і зовнішньої напірної вологи;
- Горизонтальна гідроізоляція запобігає волозі при зведенні кладок;
- Гідроізоляція зовнішніх кладок з лицьової і клікерної цегли;
- Гідроізоляційний шар під керамічні плиткові покриття зовні і всередині приміщень (клас навантажень A0 / B0);
- Внутрішня гідроізоляція по Інструкції WTA 4-6;
- Клеїть для теплоізоляції по периметру;
- Гідроізоляція ділянки цоколя, в т.ч. у поєднанні з цокольною штукатуркою і композиційної теплоізоляції (WDVS);
- Гідроізоляція штукатурного шару4;
- Гідроізоляція плоскої покрівлі при низькому градієнті тиску пара над неопалювальними / нежитловими приміщеннями (напр., Покрівля гаражів).

Властивості:

Multi-Baudicht 2K - рідке полімерне товстошарове гідроізоляційне покриття, об'єднує властивості еластичних мінеральних гідроізоляційних шламів і товстошарових бітумно-полімерних гідроізоляційних покриттів:

- Не містить розчинників;
- Низька емісія шкідливих речовин;
- Не містить бітуму;
- Висока еластичність і здатність до перекриття тріщин;
- Швидке висихання і полімеризація вже через 18 год;
- Можливість нанесення шламіванням, шпаклювання і набризком;
- Висока міцність на стиск;
- Швидкий набір стійкості до напірної вологи, 1 бар через 18 год;
- Швидкий набір стійкості до впливу опадів (бл. 2 ч);
- Стійкість до напірної вологи без армуючого полотна;
- Візуальний контроль висихання;
- Адгезія до всіх типів мінеральних основ і старих бітумних підстав;
- Підходить для нанесення на вертикальні і горизонтальні поверхні і під стяжки;
- Можливість фарбування;
- Стійкість до Антиожеледний сольовим реагентів;
- Стійкість до ультрафіолету;
- Морозостійкість і стійкість до старіння;
- Швидкий набір міцності до пішохідних навантажень і укладанні фінішних покриттів (≥ 4 ч).

Застосовується в системі:

Kiesol

Sulfatexschlämme
Dichtspachtel
Sulfatexpachtel schnell
DS-Systemschutz
Артикул

3014

remmers.ua

Джерело: