

Лучшее покрытие для дерева

дата публікації: 2020.05.06



С американскими лаками ZIP-GUARD украинские потребители знакомы давно. Высокое качество этой продукции не единожды было оценено специалистами, работающими с деревом, а так же всеми, кто тем или иным образом сталкивался с вопросом лакировки паркета, дверей и окон, деревянных панелей и прочего.

Изготовленные на основе уретана, лаки ZIP-GUARD отличаются высокой стойкостью к механическим повреждениям, износу, истиранию (что важно для паркета внутри помещений с высокой проходимостью). Разделенные производителем на два вида в зависимости от используемого растворителя (воды или сольвентов) каждый из них имеет собственные преимущества при нанесении и последующей эксплуатации.

Существующие степени глянца:

Глянec: минимум 90 % ;

Полуглянec: 50-55 % ;

Матовый: 25-30 % .

Лак ZIP-GUARD на основе сольвентов

Особо стоек к агрессивному воздействию внешней среды, превосходно подходит не только для паркета, но и для окраски всех деревянных изделий, расположенных внутри, снаружи помещений, может применяться для морского использования.

Уретановый лак ZIP-GUARD является самым популярным среди профессионалов в лакокрасочной продукции. Расход лака, в среднем, около 15м.кв/л., но может изменяться в большую или меньшую сторону в зависимости от того, какой по очередности слой вы наносите, а также от породы древесины. На первый слой лака уйдет немного больше, чем на последующий, а твердые породы, такие как дуб, будут впитывать его в гораздо меньшем количестве, чем, скажем, сосна.



Лак ZIP-GUARD на водной основе

Если Вы не хотите тратить на окраску Вашего паркета несколько дней, то лучшим решением окажется лак на водной основе. Лак на водной основе не подходит для наружных работ, однако, по стойкости к истиранию и механическому воздействию ни в чем не уступает своему старшему брату. С помощью водного ZIP-GUARD Вы с легкостью можете закончить обработку Вашего паркета в течение суток! Время межслойной сушки, необходимое для образования прочной пленки у этого лака равно 30-40 минутам. Для удобства нанесения в состав лака введен белый индикатор, который после высыхания становится полностью прозрачным.

В отличие от лака на растворителях, инструмент после водного лака очищается теплой водой с мылом. Приятно то, что инструкции по нанесению лаков весьма просты, и если учесть некоторые мелкие особенности нанесения, работая с ZIP-GUARD абсолютно самостоятельно возможно добиться превосходного результата.

Особенности

- тщательно перемешать перед использованием

Перемешать - это не взбалтывать. Во время взбалтывания образуются пузырьки воздуха, которые очень долго выходят из густой среды. Достаточно взять плоский предмет и перемешать отстоявшийся лак. Помните, прежде чем он попадает в руки Покупателю, он хранится на складах производителя и продавца, тяжелые частицы могут уйти в осадок. Его-то и нужно поднять, аккуратно размешивая лак до однородности.

Лак может наноситься на масляные, спиртовые и целлюлозные лаки, шеллак, полиуретановые краски и морилки. Окрашенную поверхность следует тщательно отшлифовать, удалить пыль, жир, воск и прочие загрязнения. Один слой лака придаст окрашенной поверхности достаточные защитные свойства.

TM «SHERWIN-WILLIAMS»

Фасадные, интерьерные краски, промышленные покрытия;

TM «HAMMERITE»

Антикоррозионная краска по металлу - прямо по ржавчине;

TM «ZIP-GUARD»

Уретановые лаки, морилки, покрытия по металлу;

TM «TITEBOND»

Профессиональные клеевые системы, герметики;

TM «EZ-TOUCH»

Фасадные и интерьерные краски и грунтовки;

TM «POR-15»

Промышленная защита металл, бетон, дерево.

AGA Trading Ukraine

Колор-центры в Киеве,
Днепропетровске, Запорожье

+ 38 061 214-95-45

+38 067 612-63-84

[www. agaukraine.com](http://www.agaukraine.com)

“Профессиональная покраска” № 5 (76) 2016

Джерело: